

Kanlux



EAN: 5905339396228

лінійний світлодіодний світильник
KANLUX 39622 VR-MM-WW-MAT-GW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 08:46

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	32
Світловий потік (лм)	3850
Корельована колірна температура [К]	3000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	≤3
Колір лампи	теплий білий
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	120
Кут освітлення (°)	X85/Y95
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи	L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥30000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Напрямок освітлення світильника	низ
UGR	<22
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Можливість заміни керувального обладнання	Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	99
Ширина (мм)	60
Довжина (мм)	1132
Місце монтажу	для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	1,5÷2,5



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	złote drewno
Матеріал корпусу	сплав алюмінію
Матеріал плафону	пластмаса
тип абажуру	матовий
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Kształt	прямоугольный
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)	2
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	2580
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]	у кулі (360°)

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	1
Кількість штук в проміжній упаковці	1

Date of issue: 13.08.2026, 08:46

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ЛОГІСТИКА	
Кількість штук у груповій упаковці	1
Вага нетто одиниці [г]	2976
Граматура [г]	2810
Вага брутто штуки [г]	2810
Довжина споживчої упаковки [см]	136
Ширина споживчої упаковки [см]	11
Висота споживчої упаковки [см]	7
Вага коробки [кг]	2.81
Ширина коробки [см]	11
Висота коробки [см]	7
Довжина коробки [см]	136
Обсяг коробки [м³]	0.010472