

# Kanlux



EAN: 5905339396587

Накладний світильник LED  
KANLUX 39658 VR-MM-NW-S5D-BRW-NT



Date of issue: 13.08.2026, 09:03

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


UK

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальна напруга (В)                                                                | 220-240 AC                                                                                         |
| Номинальна частота (Гц)                                                               | 50                                                                                                 |
| Потужність максимальна (Вт)                                                           | 40                                                                                                 |
| Світловий потік (лм)                                                                  | 5550                                                                                               |
| Корельована колірна температура [K]                                                   | 4000                                                                                               |
| Послідовність кольору в еліпсах МакАдама                                              | ≤3                                                                                                 |
| Колір лампи                                                                           | біла                                                                                               |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт)                                                   | 139                                                                                                |
| Кут освітлення (°)                                                                    | X60/Y60                                                                                            |
| Тип діода                                                                             | LED SMD                                                                                            |
| Зінтегроване люмінісцентне джерело світла                                             | так                                                                                                |
| Індекс кольоропередачі                                                                | 80                                                                                                 |
| Тривалість роботи (год)                                                               | 50000                                                                                              |
| Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи | L90B10                                                                                             |
| Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті                                                   | ≥30000                                                                                             |
| Місце використання                                                                    | всередині                                                                                          |
| Ступінь IP                                                                            | 20                                                                                                 |
| Можливість співпраці з притемнювачем                                                  | ні                                                                                                 |
| Напрямок освітлення світильника                                                       | низ                                                                                                |
| UGR                                                                                   | <16                                                                                                |
| Можливість заміни джерела світла LED                                                  | Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника) |
| Можливість заміни керувального обладнання                                             | Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)              |
| Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС                              | Containing product (CP)                                                                            |

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Висота (мм)                                     | 99                     |
| Ширина (мм)                                     | 60                     |
| Довжина (мм)                                    | 1132                   |
| Місце монтажу                                   | для установки на стелі |
| Тип з'єднання                                   | клемник самозатискний  |
| Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²] | 1,5÷2,5                |



## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Колір                                         | brązowe drewno |
| Матеріал корпусу                              | сплав алюмінію |
| Матеріал плафону                              | пластмаса      |
| тип абажуру                                   | растр          |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | I              |
| Kształt                                       | прямоугольный  |
| Мінімальна відстань від освітленого об'єкта   | 0,5m           |

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла)   | 3             |
| Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] | 1850          |
| Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] | у кулі (360°) |

## ЛОГІСТИКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Одиниця виміру                      | штука |
| Як упаковано                        | 1     |
| Кількість штук в проміжній упаковці | 1     |
| Кількість штук у груповій упаковці  | 1     |
| Вага нетто одиниці [г]              | 2976  |

Date of issue: 13.08.2026, 09:03

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури оточення,  
впливу якої може піддаватися  
продукт (°C)

5÷25

Date of issue: 13.08.2026, 09:03

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

UK