

## 45765 KMB6-P-32/3

Ogranicznik mocy umownej



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230/400 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	32
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 60898-1
Кількість полів	3
Переріз провідників – одножильний [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Клас обмежень енергії	3
Кількість модулів	3
Номинальний струм короткого замикання (А)	6000
Номинальна напруга ізоляції U <sub>i</sub> (В)	500
Кількість полюсів	3
Механічна довговічність	10000
Електрична довговічність	4000

Date of issue: 18.02.2026, 09:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ**

Висота (мм)	82
Ширина (мм)	54
Довжина (мм)	76
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм <sup>2</sup> ]	1÷25

**МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ**

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-5÷40
--	-------

**ЛОГІСТИКА**

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	10
Кількість штук в проміжній упаковці	10
Кількість штук у груповій упаковці	40
Вага нетто одиниці [г]	276
Граматура [г]	303.25
Вага брутто штуки [г]	276
Довжина споживчої упаковки [см]	5.5
Ширина споживчої упаковки [см]	7.2
Висота споживчої упаковки [см]	8.5
Вага коробки [кг]	12.13
Ширина коробки [см]	24
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	46
Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ]	0.020976

Date of issue: 18.02.2026, 09:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK