

45781 KRD10-4/63/100-F

Вимикач диференціального струму, 4P



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	400 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	63
Номінальний диференціальний струм (мА)	100
Тип захисту відключення	F
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Переріз провідників – одножильний [mm ²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm ²]	max 16
Кількість модулів	4
Номінальна потужність підключення (А)	10000
Номінальна напруга ізоляції U _i (В)	400
Кількість полюсів	4

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	82
Ширина (мм)	72

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
-------	-------

Date of issue: 23.02.2026, 08:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Довжина (мм)	75
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40

ЛОГІСТИКА	
Одиниця виміру	штука
Як упаковано	30
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	30
Вага нетто одиниці [г]	352
Граматура [г]	393.33
Вага брутто штуки [г]	382
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	8
Висота споживчої упаковки [см]	8.5
Вага коробки [кг]	11.7999
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	49
Обсяг коробки [м³]	0.025137