

# Kanlux



EAN: 5905339900210

Однофазна система шинопроводу  
Kanlux 45891 TEAR 1F SET 2M-W



Date of issue: 29.04.2026, 14:19

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	220-240 АС
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	10
Місце використання	всередині
Ступінь ІР	20
Блок живлення в комплекті	0

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	19
Ширина (мм)	34
Довжина (мм)	2000

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°С)	5÷25

## ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

## ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	20
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	20
Вага нетто одиниці [г]	690
Граматура [г]	747.5
Вага брутто штуки [г]	708
Довжина споживчої упаковки [см]	200
Ширина споживчої упаковки [см]	3.5
Висота споживчої упаковки [см]	2
Вага коробки [кг]	14.95
Ширина коробки [см]	18.5
Висота коробки [см]	8.5
Довжина коробки [см]	205
Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ]	0.032236

Date of issue: 29.04.2026, 14:19

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK