

Kanlux




EAN: 5905339903013

Садовий світильник зі змінним джерелом світла
Kanlux 45936 STONO 40 TRK



IP
65



Date of issue: 18.03.2026, 14:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	max 20
Цоколь (Джерела світла)	E27
Джерела світла	LED
в комплекті джерело світла	ні
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Замінні джерела світла	так
Тип проводу	H05RN-F
Перетин кабелю [мм²]	1

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	380
Ширина (мм)	400
Довжина (мм)	400
Довжина проводу (м)	3
Діаметр (мм)	400
Місце монтажу	в ґрунт
Тип з'єднання	Кабель зі штекером

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	теракота
Матеріал	ABS, PE
Матеріал корпусу	ABS
Матеріал плафону	PE
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,2m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-20÷35

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	1
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	1
Вага нетто одиниці [г]	1958
Граматура [г]	2724
Вага брутто штуки [г]	2724
Довжина споживчої упаковки [см]	40
Ширина споживчої упаковки [см]	40
Висота споживчої упаковки [см]	39
Вага коробки [кг]	2.724
Ширина коробки [см]	40
Висота коробки [см]	39
Довжина коробки [см]	40
Обсяг коробки [м³]	0.0624

Date of issue: 18.03.2026, 14:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK