

Kanlux



EAN: 5905339902405

Світлодіодний сонячний світильник
Kanlux 46450 PARENO SLR 25W CCT-B



Date of issue: 04.05.2026, 13:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	3,2 DC 32700 ACCU
Потужність максимальна (Вт)	max 25
Світловий потік (лм)	max 2800
Корельована колірна температура [К]	3000/4000/6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий
Акумулятор (вид)	32700
Акумулятор (параметри)	LiFePO4 3,2V 20000mAh
Світлова ефективність лампи (лм/Вт)	max 112
Кут освітлення (°)	120
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	20000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті	≥15000
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	54
Вбудоване регулювання яскравості	так
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Управління	инфракрасный пульт дистанционного управления
Вмикач	так
Замінні джерела світла	ні
Напрямок освітлення світильника	низ
Живлення від батарейки	так
Wyłącznik czasowy [h]	3/6

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	2500
Ширина (мм)	440
Довжина (мм)	440
Місце монтажу	На основі

SENSOR PARAMETERS

Тип датчика	PIR
Виявлення руху	так
Радіус дії датчика (м)	max 8
Кут дії датчика [°]	90
Тривалість дії датчика (секунда-хвилина)	20--
Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx)	10

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	чорний
Матеріал	ABS, PC, PS
Матеріал плафону	PS
Клас захисту від ураження електричним струмом	III
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-10+40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	1
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	1
Вага нетто одиниці [г]	8774
Граматура [г]	1424
Вага брутто штуки [г]	10260
Довжина споживчої упаковки [см]	48
Ширина споживчої упаковки [см]	28,5
Висота споживчої упаковки [см]	49
Вага коробки [кг]	1.424
Ширина коробки [см]	28,5
Висота коробки [см]	29
Довжина коробки [см]	48

Date of issue: 04.05.2026, 13:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

Date of issue: 04.05.2026, 13:16

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com