


Світильник герметичний

5905339705235



Kanlux MILO — це класичний каналний світильник, котрий зазвичай використовують в технічних приміщеннях, гаражах, підвалах, на сходах, в коридорах, тощо. Цей світильник обладнаний металевою захисною сіткою, котра забезпечує додатковий захист плафону світильника від механічних пошкоджень.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 25

Цоколь (Джерела світла): E27

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 165

Ширина (мм): 100

Висота (мм): 110

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: скло

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Ступінь IK: 06

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 410

Граматура [г]: 441.67

Вага брутто штуки [г]: 458

Довжина споживчої упаковки [см]: 18

Світильник герметичний



Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 5.30004

Ширина коробки [см]: 18

Висота коробки [см]: 35

Довжина коробки [см]: 48

Обсяг коробки [м³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70523) MILO 7040T P
Lampy: 1 x A60 60W/c

