

07172 BERG DL-100

світильник ґрунтовий

5905339071729


**IP
67**

Kanlux BERG — це міцний тротуарний світильник зі змінним джерелом світла GU10. Ідеально підходить для підсвітки проїздів, алей, тротуарів, тощо. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до 500 кг. Ударостійкість IK 08 і вологозахист IP 67 роблять такий світильник максимально адаптованим до високих навантажень в ґрунті.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** нержавіюча сталь**Місце монтажу:** для вбудовування в підлогу, наїздний**Місце використання:** всередині і зовні**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість наскрізного з'єднання світильників:** так**Замінні джерела світла:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Напрямок освітлення світильника:** вгору**Висота (мм):** 145**Діаметр (мм):** 113**Кількість дроселів:** 2**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Джерела світла:** PAR16 LED**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35**Матеріал корпусу:** сталь**Матеріал панелі / каркасу:** нержавіюча сталь**Матеріал захисного скла:** загартоване скло**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1÷2,5**Допустимий статичний натиск (кН):** 5**Ступінь IK:** 08**Ступінь IP:** 67**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 20**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

07172 BERG DL-100

світильник ґрунтовий

**Кількість штук у груповій упаковці:** 20**Вага нетто одиниці [г]:** 752**Граматура [г]:** 852**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 16**Вага коробки [кг]:** 17.04**Ширина коробки [см]:** 25**Висота коробки [см]:** 33.5**Довжина коробки [см]:** 60.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.050669