


07371 TESON AL-DTL50

Стельовий точковий світильник

5905339073716

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** Алюміній**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях:** >35W**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Довжина (мм):** 83**Ширина (мм):** 83**Висота (мм):** 24**Монтажний отвір (мм):** Ø70÷75**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Джерела світла:** PAR16**Цоколь:** GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 0,75÷2,5**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 30**Ступінь IP:** 20**додакові відомості:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020
- produkt na wymienne źródło światła**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 130**Граматура [г]:** 168**Вага коробки [кг]:** 8.4**Ширина коробки [см]:** 25.5**Висота коробки [см]:** 23**Довжина коробки [см]:** 53

07371 TESON AL-DTL50

Стельовий точковий світильник



Обсяг коробки [м³]: 0.031085