

90120 KDB-IP65-S04T MK2

Розподільний пристрій серії KDB
5905339901200



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	690 AC; 1500 DC
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Ступінь IK	08
Норма	PN-EN 62208
Кількість модулів	4P
кількість рядів	1


РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	200
Ширина (мм)	103
Довжина (мм)	128
Місце монтажу	для установки на стіні

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	сірий
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40

RYSUNKI WYMIAROW



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	40
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	40
Вага нетто одиниці [г]	534
Граматура [г]	647.5
Вага брутто штуки [г]	616
Довжина споживчої упаковки [см]	13.5
Ширина споживчої упаковки [см]	11
Висота споживчої упаковки [см]	21
Вага коробки [кг]	25.9
Ширина коробки [см]	44
Висота коробки [см]	56
Довжина коробки [см]	55
Обсяг коробки [м³]	0.13552

Date of issue: 10.08.2026, 13:45

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK