

90124 KDB-IP65-S18T MK2

Розподільний пристрій серії KDB
5905339901248




ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	690 AC; 1500 DC
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Ступінь IK	08
Норма	PN-EN 62208
Кількість модулів	18P
кількість рядів	1

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	230
Ширина (мм)	121
Довжина (мм)	386
Місце монтажу	для установки на стіні



SYMBOL	A	B	C
KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	10
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	10
Вага нетто одиниці [г]	1630
Граматура [г]	1960
Вага брутто штуки [г]	1834
Довжина споживчої упаковки [см]	23.5
Ширина споживчої упаковки [см]	13.5
Висота споживчої упаковки [см]	39
Вага коробки [кг]	19.6
Ширина коробки [см]	41
Висота коробки [см]	49
Довжина коробки [см]	67.5
Обсяг коробки [м³]	0.135608

Date of issue: 30.07.2026, 09:18

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK