

# Kanlux

EAN: 5905339908261

## Настінний світильник KANLUX 90826 MAGNIK D O CCT B

5×CCT  
↔



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Номинальна напруга (В)                   | 220-240 AC                         |
| Номинальна частота (Гц)                  | 50                                 |
| Потужність максимальна (Вт)              | 1,7                                |
| Світловий потік (лм)                     | max 7                              |
| Корельована колірна температура [К]      | 2700/3300/3900/4600/5700           |
| Послідовність кольору в еліпсах МакАдама | ≤6                                 |
| Колір лампи                              | теплий білий , біла, холодно-білий |

Date of issue: 25.09.2026, 14:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип діода                                                | LED SMD                                  |
| Зінтегроване люмінісцентне джерело світла                | так                                      |
| Індекс кольоропередачі                                   | 80                                       |
| Тривалість роботи (год)                                  | 30000                                    |
| Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті                      | ≥30000                                   |
| Для настінного монтажу                                   | так                                      |
| Місце використання                                       | всередині                                |
| Ступінь IP                                               | 20                                       |
| Можливість наскрізного з'єднання світильників            | так                                      |
| Можливість співпраці з притемнювачем                     | ні                                       |
| Максимальна кількість світильників наскрізного з'єднання | 20                                       |
| Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС | nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 |

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Довжина (мм)                                    | 37                       |
| Діаметр (мм)                                    | 80                       |
| Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм)      | 60                       |
| Місце монтажу                                   | для вбудовування в стіні |
| Розміри монтажного отвору (мм)                  | 60                       |
| Тип з'єднання                                   | Колодка клемна           |
| Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²] | 0,75÷1,5                 |



## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Колір                                         | чорний         |
| Матеріал корпусу                              | РС             |
| Матеріал плафону                              | сплав алюмінію |
| Клас захисту від ураження електричним струмом | II             |
| Shape                                         | круглой        |
| Мінімальна відстань від освітленого об'єкта   | 0,1m           |

## ЛОГІСТИКА

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Одиниця виміру                      | штука    |
| Як упаковано                        | 100      |
| Кількість штук в проміжній упаковці | 1        |
| Кількість штук у груповій упаковці  | 100      |
| Вага нетто одиниці [г]              | 92       |
| Граматура [г]                       | 128.5    |
| Вага брутто штуки [г]               | 122      |
| Довжина споживчої упаковки [см]     | 9        |
| Ширина споживчої упаковки [см]      | 5        |
| Висота споживчої упаковки [см]      | 9        |
| Вага коробки [кг]                   | 12.85    |
| Ширина коробки [см]                 | 27       |
| Висота коробки [см]                 | 49.5     |
| Довжина коробки [см]                | 38.5     |
| Обсяг коробки [м³]                  | 0.051455 |

Date of issue: 25.09.2026, 14:27

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK