

# Kanlux



EAN: 5905339909466

Світильник вуличний LED  
Kanlux 90946 PRO-SL S 40W NW



## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Номінальна напруга (В)      | 220-240 AC |
| Номінальна частота (Гц)     | 50         |
| Потужність максимальна (Вт) | 40         |

Date of issue: 16.06.2026, 10:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

|   |  |
|---|--|
| Світловий потік (лм)  | 6600   |
| Корельована колірна температура [K]   | 4000   |
| Послідовність кольору в еліпсах МакАдама  | 6  |
| Колір лампи   | біла   |
| Світлова ефективність лампи (лм/Вт)   | 165  |
| Кут освітлення (°)  | X150/Y125  |
| Тип діода   | LED SMD  |
| Індекс кольоропередачі  | 70   |
| Тривалість роботи (год)   | 100000   |
| Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи | L80B10   |
| Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті   | ≥30000   |
| Місце використання  | зовні  |
| Ступінь IP  | 66   |
| Ступінь IK  | 08   |
| Можливість співпраці з притемнювачем  | ні   |
| Тип провoda   | H05RN-F  |
| Перетин кабелю [мм <sup>2</sup> ]   | 0,75-2,5   |
| Захист від перенапруги  | 10kV   |
| Можливість заміни джерела світла LED  | Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника) |
| Можливість заміни керувального обладнання   | Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)              |
| Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС                              | Containing product (CP)  |
| Вміст ртуті   | ні   |
| Вміст ртуті у лампі (мг)  | 0  |

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Висота (мм)         | 100                   |
| Ширина (мм)         | 174                   |
| Довжина (мм)        | 436                   |
| Довжина провoda (м) | 0.4                   |
| Місце монтажу       | вуличний стовп        |
| Тип з'єднання       | Вільні кінці провідів |

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

|  |                  |
|--|------------------|
| Колір  | сірий            |
| RAL  | 9023             |
| Матеріал корпусу   | сплав алюмінію   |
| Матеріал захисного скла  | загартоване скло |
| Клас захисту від ураження електричним струмом                            | II               |
| Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C) | -20÷45           |

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

|  |                   |
|--|-------------------|
| Координати кольоровості (x)  | 0,3874            |
| Координати кольоровості (y)  | 0,4045            |
| Коефіцієнт витривалості  | 0,9               |
| Коефіцієнт підтримки просвіту  | 0,96              |
| Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності | Не застосовується |
| Джерело світла із можливістю зміни кольору світла  | ні                |

## ЛОГІСТИКА

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Одиниця виміру                      | штука |
| Як упаковано                        | 1     |
| Кількість штук в проміжній упаковці | 1     |
| Кількість штук у груповій упаковці  | 1     |
| Вага нетто одиниці [г]              | 2258  |
| Граматура [г]                       | 2570  |
| Вага брутто штуки [г]               | 2570  |
| Довжина споживчої упаковки [см]     | 47    |
| Ширина споживчої упаковки [см]      | 20    |
| Висота споживчої упаковки [см]      | 15.5  |

Date of issue: 16.06.2026, 10:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Джерело світла з високою яскравістю | ні |
| Антибліковий щит                    | ні |
| Із можливістю димерування           | ні |

## ЛОГІСТИКА

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Вага коробки [кг]               | 2.57    |
| Ширина коробки [см]             | 20      |
| Висота коробки [см]             | 15.5    |
| Довжина коробки [см]            | 47      |
| Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ] | 0.01457 |

Date of issue: 16.06.2026, 10:43

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com